

HEXAGONAL RECTANGULAR DIVIDERS

■ Le Spezzatrici Gerosa di minimo ingombro e robusta costruzione, offrono assoluta sicurezza di funzionamento, massima precisione e lunga durata.

Tutta la gamma è dotata di coltelli e coperchio in acciaio inox che garantiscono un taglio perfetto delle singole porzioni di pasta anche laterali, grazie alla rigidità del gruppo coltelli che scorre all'interno dei settori.

Come tutte le macchine Gerosa le spezzatrici sono prodotte secondo le più moderne ed esigenti norme di sicurezza ed igiene e sono quindi conformi alle Direttive Comunitarie.

■ *Minimum overall dimensions and sturdy make, the Gerosa's dividers give absolutely operational reliability, maximum precision and a long working life.*

The dividing machines all have stainless steel knives and lid guard, and Lexan pistons. They guarantee a perfect cut on every single portion of dough.

Like the rest of the Gerosa manufactured equipment they conform to EU standards of safety and hygiene.

Costruzione
macchine per panifici

GEROSA 

Gerosa Achille srl
23868 Valmadrera (Lc) Italy
Via Vassena, 29
tel ++39 0341 581611
fax ++39 0341 202196
www.gerosasrl.com
e-mail: gerosa@gerosasrl.com

www.gerosa.com



SPEZZATRICI ESAGONALI RETTANGOLARI

Costruzione
macchine per panifici

GEROSA 

SPEZZATRICE MECCANICA

Produzione a ciclo 37 pezzi da 40 a 165g ca.
37 pieces per production cycle from 40 to 165g

Esagono 60 mm
Hexagon 60 mm


Corsa pistone 73 mm
Stroke of piston 73 mm

Coltelli e coperchio acciaio inox
Stainless steel knives and lid guard

Pistoni in Lexan
Lexan pistons

Potenza 1 Kw
Power 1 KW

Macchina su ruote
Mounted on wheels



SPEZZATRICE MANUALE


Produzione a ciclo 37 pezzi da 40 a 165 g ca.
37 pieces per production cycle from 40 to 165g

Esagono 60 mm
Hexagon 60 mm

Corsa pistone 73 mm
Stroke of piston 73 mm

Coltelli e coperchio acciaio inox
Stainless steel knives and lid guard

Pistoni in Lexan
Lexan pistons



SPEZZATRICE IDRAULICA SEA

Produzione a ciclo 37 pezzi da 40 a 165g ca.
37 pieces per production cycle from 40 to 165g

Esagono 60 mm
Hexagon 60 mm

Corsa pistone 73 mm
Stroke of piston 73 mm

Coltelli e coperchio acciaio inox
Stainless steel knives and lid guard

Pistoni in Lexan
Lexan pistons


Portata pompa 16 l/min
Pump capacity 16 l/min

Regolazione pressione pistone indipendente e visualizzata
Independent oil pressure adjustment with instrument gauge

Chiusura automatica del coperchio
Automatic closing lid

Potenza 1,2 KW
Power 1,2 KW

Macchina su ruote
Mounted on wheels



SPEZZATRICE IDRAULICA

Produzione a ciclo 37 pezzi da 40 a 165g ca.
37 pieces per production cycle from 40 to 165g

Esagono 60 mm
Hexagon 60 mm

Corsa pistone 73 mm
Stroke of piston 73 mm

Coltelli e coperchio acciaio inox
Stainless steel knives and lid guard


Pistoni in Lexan
Lexan pistons

Portata pompa 16 l/min
Pump capacity 16 l/min

Regolazione pressione pistone indipendente e visualizzata
Independent oil pressure adjustment with instrument gauge

Potenza 1,2 KW
Power 1,2 KW

Macchina su ruote
Mounted on wheels



SPEZZATRICE IDRAULICA

Corsa pistone 80 mm
Stroke of piston 80 mm

Coltelli e coperchio acciaio inox
Stainless steel knives and lid guard

Pistoni in Lexan
Lexan pistons

Portata pompa 16 l/min
Pump capacity 16 l/min

Regolazione pressione pistone indipendente e visualizzata
Independent oil pressure adjustment with instrument gauge

Potenza 1,2 kW
Power 1,2 kW

Macchina su ruote
Mounted on wheels

12 pz



Produzione a ciclo 12pz da 140 a 650/700 g ca.
12 pieces per production cycle from 140 to 650/700 g

Dimensioni rettangolo 115 x 86 mm
Rectangle 115 x 86 mm

24 pz

Produzione a ciclo 24pz da 80 a 300/350 g ca.
24 pieces per production cycle from 80 to 300/350 g

Dimensioni rettangolo 56 x 86 mm
Rectangle 56 x 86 mm



SPEZZATRICE MANUALE

Corsa pistone 80 mm
Stroke of piston 80 mm

Coltelli e coperchio acciaio inox
Stainless steel knives and lid guard

Pistoni in Lexan
Lexan pistons

12 pz

Produzione a ciclo 12pz da 140 a 650/700 g ca.
12 pieces per production cycle from 140 to 650/700 g

Dimensioni rettangolo 115 x 86 mm
Rectangle 115 x 86 mm

24 pz

Produzione a ciclo 24pz da 80 a 300/350 g ca.
24 pieces per production cycle from 80 to 300/350 g

Dimensioni rettangolo 56 x 86 mm
Rectangle 56 x 86 mm